

SCHEDA TECNICA

US Safe mop

**vileda**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

1. Codice: 147483 US SAFE MOP

2. Classificazione del prodotto

Pulizia pavimenti  
Frangia piatta per sistema UltraSpeed



3. Composizione

Frangia  
parte posteriore  
  
100% Poliammide  
100% Poliestere

4. Dati tecnici

Peso per mop cm 40	80 g.
max assorbenza a secco	150 ml.

5. Proprietà ed uso del prodotto

Frangia abrasiva perlòa rimozione dello sporco incrostato  
da utilizzare con il doppio passaggio: abrasione e assorbenza con altra frangia  
consigliato per le superfici antiscivolo e pavimenti strutturati  
per interventi spot e di fondo  
Eccellente scorrevolezza su tutti i tipi di pavimento  
Facile risciacquo

Raccomandazio Lavare con detergente neutro alcalinità nax pH 10  
Temperatura consigliata 60° temperatura max 70°

Applicazione: A bagnato con ripasso per asciugatura successiva

6. Trasporto e immagazzinaggio

Tenere il prodotto su bancali in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta dei raggi del sole.  
Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed ai rischi di trasporto delle sostanze chimiche

7. Certificazione di qualità

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHP quality system

Data: 11/04/2009

Freudenberg Haushaltsprodukte KG  
Corporate Technical Centre,  
Höhnerweg 2 – 4, Bau 148  
D – 69465 Weinheim

Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336  
Fax: +49 (0) 6201 88 - 4339

A Company of the  
Freudenberg Group 

All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use.